

Hi-Sec Super®

La clôture Haute-Sécurité ultra-performante !

Hi-Sec Super a été développé en consultation avec le « Home Office » et est destiné à protéger les sites ultra-sensibles, qui nécessitent une sécurisation sans faille.

Hi-Sec Super est une émanation du système Hi-Sec, dont la structure a encore été renforcée pour créer un véritable rempart de protection contre toute velléité d'intrusion à l'intérieur d'un site donné. Les fils horizontaux de 4mm demeurent inchangés mais les fils verticaux ont un diamètre au choix de 6mm (Hi-Sec Super6) ou 8mm (Hi-Sec Super8), avec un espacement de 76,2mm ou 50mm.

Les tests menés par les services de sécurité ont en effet prouvé que les treillis sécuritaires sont davantage susceptibles d'être attaqués « horizontalement » d'où l'ajout de fils verticaux plus épais et plus rapprochés pour rendre le cisaillement encore plus difficile.



Hi-Sec Super utilise des poteaux spécifiques Sigma et une plaque de fixation spéciale, de largeur 100mm, avec vis totalement inviolables et écrous auto-cassants pour une sécurité maximale et une installation facile.



Les clôtures Hi-Sec Super sont également disponibles en version LPS1175 SR ; merci de contacter un membre de notre équipe commerciale pour plus d'informations.



Hauteur *	Largeur	Fil vertical	Fil horizontal	Maille	Poteau Profilé Sigma	Entraxe	Fixation "Clamp Bar"
1,981m	2,518m	6mm	4mm	76,2x12,7	140x120x2800mm	2,525m	tous les 330mm
2,440m	2,518m	6mm	4mm	76,2x12,7	140x120x3200mm	2,525m	tous les 330mm
2,997m	2,518m	6mm	4mm	76,2x12,7	140x120x3750mm	2,525m	tous les 330mm
3,658m	2,518m	6mm	4mm	76,2x12,7	140x120x4450mm	2,525m	tous les 330mm
4,200m	2,518m	6mm	4mm	76,2x12,7	140x120x5000mm	2,525m	tous les 330mm
5,200m	2,518m	6mm	4mm	76,2x12,7	140x120x6000mm	2,525m	tous les 330mm
6,011m	2,518m	6mm	4mm	76,2x12,7	140x120x7000mm	2,525m	tous les 330mm

* En un seul tenant - toute autre hauteur sur demande

** Existe en version 8mm et 10mm (Hi-Sec Super8 et Super10)

