

Hi-Sec®

La clôture haute-sécurité traditionnelle

Testé et éprouvé, notre treillis sécuritaire Hi-Sec a comme atout principal une maille de 76,2 x 12,7mm qui décourage toute tentative d'intrusion. Hi-Sec se démarque aussi de ses concurrents grâce à son mode de fixation ultra-robuste.

Disponible avec ou sans plis de renfort, la maille serrée de ce treillis le rend très difficile à escalader et il est pratiquement impossible à cisailer sans outillage électrique. Hi-Sec est donc plebiscité depuis de nombreuses années pour la protection de sites haute-défense et de prisons.

Mais, même le plus sécuritaire des panneaux peut être fragilisé par un mode de fixation non approprié : notre poteau option B et notre plaque de fixation ont donc été développés spécialement pour prévenir toute possibilité d'arrachement des panneaux. Le panneau Hi-Sec existe en 6m de haut, ainsi que dans une version plus légère à maille 76,2 x 25,4mm.



Option A

Option B



Option C

Trois méthodes de fixation sont disponibles. Dans le cas de l'option A, les panneaux sont superposés sur nos poteaux classiques et fixés grâce à notre « clamp bar » et ses vis anti-vandalisme : c'est la méthode la plus économique. Mais l'entraxe poteau se trouve réduit et la pose est un peu plus difficile.

L'option B a recours à des poteaux spécifiques et une plaque de fixation spéciale, de largeur 100mm, avec vis totalement inviolables et écrous auto-cassants pour une sécurité encore plus grande et une installation facilitée.

L'option C propose des fixations économiques individuelles dites "Spider Clips".



Les clôtures Hi-Sec sont également disponibles en version LPS1175 SR ; merci de contacter un membre de notre équipe commerciale pour plus d'informations.



Hauteur *	Largeur	Fil vertical	Fil horizontal	Maille	Poteau rectangulaire	Entraxe***	Fixation type A et B
1,981m	2,518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	80x40x2800mm	2,525m	6
2,440m	2,518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	80x40x3200mm	2,525m	7
2,997m	2,518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	100x50x3750mm	2,525m	9
3,658m	2,518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	100x50x4450mm	2,525m	10
4,2m	2,518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	120x60x5000mm	2,525m	12
5,2m	2,518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	160x180x6000mm	2,525m	14
6,011m	2,518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	160x80x7000mm	2,525m	16

* En un seul tenant - toute autre hauteur sur demande

Hauteur*	Largeur	Fil vertical	Fil horizontal	Maille	Poteau rectangulaire	Entraxe	Fixations "Spider clips"
1,981m**	2,518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	80x60x2600mm	2,525m	6
2,440m**	2,518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	80x60x3100mm	2,525m	7
2,997m**	2518m	4mm	4mm	76,2x12,7mm	80x80x3700mm	2,525m	9

* En un seul tenant - toute autre hauteur sur demande

** Plis de rigidifications en V sur demande rails de renfort recommandés

*** Option A: 2.44m